SOS AMARA (DN 2C) SI LACTIROM



Numar camin	CP49B	CP49A	CP49	CP50	CP51	CP52	CP53	CP54	CP55	CP56	CP57	CP58	CP59	CP60	CP61	CP62	CP63	CP64	CP65	CP66	CP39A	CP39	CP68	CP69	CP70	CP71	CP72	CP73	CP46	CP47
Cota teren	23.85	23.82	23.50	23.64	23.90	23.82	23.77	23.62	23.76	23.84	23.73	23.97	24.20	23.99	23.83	23.97	24.12	24.10	23.98	24.00	24.08	24.08	23.81	24.03	24.13	24.19	24.26	24.40	24.34	24.45
Cota radier camin	22.45	22.30	22.18	22.06	21.94	21.84	21.74	21.64	21.54	21.40	21.25	21.10	21.00	20.91	20.81	20.71	20.61	20.51	20.42	20.27	20.11	20.01	19.95	19.81	19.66	19.51	19.32	19.12	18.91	18.86
Cota sapatura	22.25	22.15	22.03	21.91	21.79	21.69	21.59	21.49	21.39	21.25	21.10	20.95	20.85	20.76	20.66	20.56	20.46	20.36	20.27	20.12	19.96	19.86	19.80	19.66	19.51	19.36	19.17	18.97	18.76	18.71
Distante partiale		60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	54.0	33.0	21.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	53.0	14.0
Distante cumulate	0.0	60.0	110.0	160.0	210.0	260.0	310.0	360.0	410.0	460.0	510.0	560.0	610.0	660.0	710.0	760.0	810.0	860.0	910.0	960.0	1014.0	1047.0	1068.0	1118.0	1168.0	1218.0	1268.0	1318.0	1371.0	1385.0
Panta conductei		0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0030	0.0030	0.0030	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040	
Diametrul conductei		315	315	315	315	400	400	400	400	400	400	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

POZARE TUB PVC SN 8 compact



SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU TOATE CATRE "CONSTRUCTIONTI NORMELE SI REGULILE DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

NOTA:
- Inainte de incepersa lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelelor de canalizare se vor prelua datele de sonda pentru depistarea conductelor si cablurilor existente.Sapatura de sonda; se face in prezenta delegatului de retele edilitare subterane;
- Planul de situatie se citeste impreuna cu profilul longitudinal;
- Transeea in sens se vor monta conductele de canalizare va fi executata cu sprijiri;
- Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fin/ sau ingropata intr-un material granular compactat la 95%.
Pmdcr;
- Umplutura cu pamantul a transeei se va face cu pamant curat in straturi de 20 cm, compactate bine manual.
- Dotarea generatoarei superioare a conductei, la o distanta de 50cm,
se va pozia grila de avertizare din fibre de polietilena mare pentru canalizare;
- Eventualele necorzionarile care pot aceda intre situatia proiectata si cea existenta pe teren, vor fi aduse de la caz la caz, in timpul executiei lucrarilor prin dispozitii de santier;
-Constructorul retelei de canalizare va notifica la santier proiectantul
lucrarii cel de cate ori este nevoie, in caz ca exista neconcordante intre cotele
din proiect si cele din teren. Mentionam ca anumitele proiectantul se va face cu minim 3 zile lucratoare inainte de inlatirea pe santier.

IN CONFORMITATE CU REGLAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925/ 1995, COMPLETAT CU ORDINUL M.L.P.T.L. NR.77/N/N2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A1 1a1.1, la 23 DIN CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

PROIECTANT: ECO ECOTERRA S.R.L. BUCUREST

Beneficiar: **PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA**
Proiect: **Actualizare PT si DE pentru: Extindere si modificare retele de canalizare pluviala in zona Industriala Vest - Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia**

Nr. lor. 59/2013 Indicativ: **1.4.PT+DE+LOT-ZI-2013**

Intocmit:	Nuredin	Semnatura:	Faza: D.T.A.D.
Proiectat	Ing. Stefan Grigorie Berescu		Scara: 1:1000 1:500
Desenat	Ing. Stefan Grigorie Berescu		
Verificat	Ing. Constantin Popescu		Nr. Pl: 05
Sef proiect	Ing. Constantin Popescu		Pagina nr. 01 / Pct. 01

PROFIL LONGITUDINAL
Retea de canalizare pluviala
ZONA INDUSTRIALA VEST
Sos. AMARA (DN 2C) si LACTIROM
Numarul CF/ABS:CF/ET