

LEGENDA:

- Retea de canalizare menajera proiectata
- Camin de canalizare
- Sens de curgere

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE
CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA
DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

- NOTA:
- Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelei de canalizare se vor executa sapaturi de sondaj pentru depistarea conductelor si cablurilor existente. Sapatura de sondaj se face in prezenta definitorilor de retele edilitare subterane;
 - Planul de situatie se citește împreună cu profilul longitudinal;
 - Transeea în care se vor monta conductele de canalizare va fi executată cu sprijiniri;
 - Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fiind apoi înglobată într-un material granular (nisip), compactat la 95% Proctor;
 - Umplutura cu pământ la transeei se va face cu pământ curat în straturi de 20 cm, compactate 95% Proctor;
 - Deasupra generatoarei superioare a conductei, la o distanță de 50cm, se va poza grila de avertizare din folie de polietilena mare pentru canalizare;
 - Eventualele neconcordanțe care pot exista între situația proiectată și cea existentă pe teren, vor fi rezolvate de la caz la caz, în timpul execuției lucrărilor prin dispoziții de șantier;
 - Constructorul rețelei de canalizare va chema la șantier proiectantul lucrării ori de câte ori este nevoie, în caz ca există neconcordanțe între cotele din proiect și cele din teren. Menționăm ca anunțarea proiectantului se va face cu minim 3 zile lucrătoare înainte de întâlnirea pe șantier.

Varianta Lactiom

