

NOTA :


- Piesela de trecere etansa se va monta inainte de turnarea betonului in pereti (P1, P3 si P4)

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

CERINTE DE CALITATE  
conf. CP 012/1 - 2007

Beton C16/20; C8/10 (beton de egalizare)  
Otel PC 52; OB 37  
Clasa de expunere : XC2  
Valoarea maxima a/c : 0.60  
Dozaj minim ciment (kg/m<sup>3</sup>): 260

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925 /1995, COMPLETAT CU ORDINUL M.L.P.T.I. NR.777/N/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A11 (A1), B9 si Is. CETEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

 <b>PROIECTANT:</b> ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI				Beneficiar: <b>PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA</b>	
Proiectat				Proiect: <b>Actualizare PT si AT pentru Extindere si reabilitare sistem de canalizare menajera si pluviala in cartierul Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia</b>	
Desenat				Pr. nr. 500/2013      Indicativ 74-PT+DE+AT-IS-2013	
Verificat				Denumire plansa:	
Sef proiect				<b>Plan cofraj camin de intersectie si electrice</b>	
				<b>ZONA INDUSTRIALA VEST</b>	
				ZIV - RCIE -01	